






LICITACIÓN PÚBLICA N° 035/2015
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 23/04/2015 HORA DE INICIO: 15:10 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:00

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Tecnología	
2	Benjamin Mamani Laruta	Tecnología	
3	Jaime Vargas	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALEX INTERNACIONAL	Danithza Carvajal	77592413-2146670- lbutron@alexinternacionnal.com	
2	MARIENCO TECNOLOGIA Y CONTROL	Jaime Villegas Ibañez	3411929-70563047 energia@marienco.com	
3	DESMART LTDA.	Juana Patricia Yupanqui	71541369-2311640- ventas@desmart.net	
4				

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
MARIENCO TECNOLOGIA Y CONTROL: Página 24: Requerimiento por estaciones- se puede proveer un tanque externo.	Si es posible y deben tomar previsiones en cuanto a la construcción de la loza para el tanque y para el grupo.
Solo piden una loza para el Aeropuerto	Si solo para el aeropuerto. ENTEL aclara que en caso de que oferente presente tanque externo deberá realizar la construcción de su loza para el tanque,



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	debe incluir los ductos de conexión y trampa de impurezas para la interconexión entre el grupo y tanque externo.
El tanque externo puede ser metálico o plástico	Debe ser metálico
El ítem 10 . Cuál es la distancia del punto de derivación (punto puesta a tierra) hasta la loza del grupo electrógeno.	Es de 15 metros.
Qué distancia se derivará desde el generador hasta el tablero donde se realizará la conexión.	Respuesta: referirse al TBC PARTE TÉCNICA página 19 punto F10 inciso d.
ALEX INTERNACIONAL: El banco de Baterías puede ser dos bancos cada uno de 100.	Si es posible presentar esta opción.
DESMART LTDA.: Pag. 15 inciso e. La barra cobre tiene dimensiones específicas.	Si, las dimensiones son 8 cm x 30cm x 0.5 cm y es válido para la barra de colectora del generador.
-----	ENTEL ACLARA: Si los bancos de baterías son 100 Amp/hora cada banco debería de considerar su dispositivo de protección eléctrica.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)